

لیست قیمت **مکار** تجهیزات مدار بسته

ردیف	مدل	مشخصات	قیمت (تومان)
1	 NP-3012C	دوربین صنعتی - 1/3 " SONY CCD -رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.05لوکس- نسبت نویز به سیگنال 50dB - حالت شب و روز خودکار - اتصال لنز C/CS Support - Auto Iris - audio function	,000
2		800 TVL. DIS Boards, 2.8mm. IR 20-30M. with IR -Cut filter.	,000
3	 QN-B2213	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین صنعتی • سنسور تصویر CCD 1/3" SONY 540TVL • حد اقل روشنایی 0.05 لوکس • بدون لنز D&N	,000
4	 QN-S3200	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین صنعتی • سنسور تصویر CCD 1/3" SONY 560TVL EX-VIEW • حد اقل روشنایی 0.001 لوکس • بدون لنز • D&N • WDR , OSD , DNR-30 	,000

<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب کاور دار- مجهز به مادون قرمز (IR)- " SHARP CCD 1/3 " -رزولوشن تصویر 420TVL- حداقل روشنایی 0.00لوکس - پرتاب نور در شب 40متر در طول بازایه 80درجه -- نسبت سیگنال به نویز 50dB- لنز 16MM-حالت شب و روز خودکار - سرعت شاتر اتوماتیک - تغذیه 12ولت</p>	 <p style="text-align: center;">504</p>	<p style="text-align: center;">5</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب کاور دار- مجهز به مادون قرمز (IR)- " 1/3 - نوع سنسور- رزولوشن تصویر HT- 480 TVL HT-420TVL /640A: SONY رزولوشن تصویر 640B: SHARP —حداقل روشنایی 0.0لوکس -پرتاب مادون نور در شب 60متر در طول -- نسبت سیگنال به نویز 50dB-لنز 12 mm- حالت شب و روز خودکار-سرعت شاتر اتوماتیک - تغذیه 220ولت- LED 30 pcs out – door</p>	 <p style="text-align: center;">640B</p>	<p style="text-align: center;">6</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR)- TVL SONY CCD 1/3" SONY 480-حداقل روشنایی 0.0lux - پرتاب نور مادون در شب 20-30 متر در طول- نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 6mm- حالت شب و روز خودکار- سرعت شاتر اتوماتیک - تغذیه 12 ولت</p>	 <p style="text-align: center;">639A</p>	<p style="text-align: center;">7</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - " SHARP CCD 1/4 " - رزولوشن تصویر 420TVL - حداقل روشنایی 0.0لوکس - پرتاب نور در شب 10 متر در طول -- نسبت سیگنال به نویز 50dB- لنز 3.6mm- حالت شب و روز خودکار تغذیه 12ولت</p>	 <p style="text-align: center;">620</p>	<p style="text-align: center;">8</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR)- " SHARP CCD 1/3 " -رزولوشن تصویر 380TVL- حداقل روشنایی 0.0 لوکس- برد پرتاب نور در شب 7الی 10متر- - تغذیه 12ولت 200میلی آمپر - کوچکترین سایز دوربین دید در شب همراه با پایه</p>	 <p style="text-align: center;">117</p>	<p style="text-align: center;">9</p>

<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - 1/3" - SONY SUPER CCD رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0LUX - پرتاب نور مادون در شب 25 متر-نسبت سیگنال به نویز 48db--> 3.6mm - Lens - حالت شب و روز خودکار - تغذیه 12 ولت - Audio - LED 24 pcs function - دارای کیس فلزی جهت نصب در محیط بیرون- دارای پایه پوشش دهنده سیم</p>	 <p style="text-align: center;">637IRC</p>	<p style="text-align: center;">10</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY - CCD 1/3" - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0لوکس - پرتاب نور مادون در شب 25متر در طول -نسبت سیگنال به نویز 50dB- لنز 3.6mm - حالت شب و روز خودکار - تغذیه 12 ولت</p>	 <p style="text-align: center;">638</p>	<p style="text-align: center;">11</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع سنسور: SONY SUPER HAD CCD 1.3" رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0لوکس - پرتاب نور در شب 30-20متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 52dB- حالت شب و روز خودکار- سرعت شاتر اتوماتیک - لنز 3.6 mm - ضد آب - دارای پایه پوشش دهنده سیم - تغذیه 12 ولت</p>	 <p style="text-align: center;">IR6373C</p>	<p style="text-align: center;">12</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY - CCD 1/3" - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0لوکس - پرتاب نور مادون در شب 10متر در طول- نسبت سیگنال به نویز 50dB- لنز 3.6 mm - حالت شب و روز خودکار- سرعت شاتر اتوماتیک - تغذیه 12 ولت- همراه با پایه</p>	 <p style="text-align: center;">W232E7</p>	<p style="text-align: center;">13</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب دارای 6 عدد مادون LED ARRAY - نوع سنسور: SONY SUPER HAD CCD 1.3" رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0لوکس - پرتاب نور در شب 100متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 52dB- حالت شب و روز خودکار- سرعت شاتر اتوماتیک - لنز 16mm - تغذیه 12 ولت - ضد آب (IP66) و مناسب جهت نصب در محیط بیرون</p>	 <p style="text-align: center;">IR87C</p>	<p style="text-align: center;">14</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR)- CMOS 1/4" - رزولوشن تصویر 380TVL - حداقل روشنایی 0.00لوکس - نسبت سیگنال به نویز 50dB- لنز 6mm - تغذیه 12 ولت</p>	 <p style="text-align: center;">M601</p>	<p style="text-align: center;">15</p>

<p>,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین صنعتی دید در شب • سنسور تصویر CCD 1/3" SONY 520TVL • حد اقل روشنایی 0 لوکس • لنزمتغیر 4-9mm / برد دید در شب 40 متر <p>Water Poof Box IP66</p>	 <p>QN-W3216DHB</p>	<p>16</p>
<p>,000</p>	<p>دوربین DOME طرح دتکتور دود- SONY SUPER - HAD CCD 1/3 " - رزولوشن تصویر 480TVL حداقل روشنایی 0.5 لوکس - نسبت سیگنال به نویز 48dB -> لنز 3.6 mm - تغذیه 12 ولت</p>	 <p>616C</p>	<p>17</p>
<p>,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین دام (بدنه پلاستیکی) • سنسور تصویر CCD 1/4" Sharp 480TVL • حد اقل روشنایی 0.8 لوکس • لنز 3.6mm 	 <p>QN-D6283C</p>	<p>18</p>
<p>,000</p>	<p>دوربین دام فلزی Outdoor - SONY CCD 1/3 " - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.05 لوکس - نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 4mm - تغذیه 12 ولت - بدنه فلزی ضد ضربه</p>	 <p>C930</p>	<p>19</p>
<p>,000</p>	<p>دوربین دام فلزی دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY CCD 1/3 " - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس - پرتاب نور مادون در شب 10-20m - نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 3.8 mm - تغذیه 12 ولت - LED 10pcs - ضد آب و ضد ضربه</p>	 <p>313A</p>	<p>20</p>
<p>,000</p>	<p>دوربین دام فلزی دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - SHARP CCD 1/4 " - رزولوشن تصویر 420TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس - پرتاب نور مادون در شب 10-20m - نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 3.8 mm - تغذیه 12 ولت - ضد آب و ضد ضربه</p>	 <p>313B</p>	<p>21</p>

<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - دید در شب و مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع لنز SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی H.264 - برد اتترنت 10 الی 100متر - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک- آلام- ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - SNR صوت بیش از 52dB - برد مادون 20متر</p>	 <p style="text-align: center;">IP Camera E718</p>	<p style="text-align: center;">22</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - دید در شب و مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع لنز SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - تک کاناله با ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد اتترنت 10 الی 100متر - ساپورت D1 - USB HDD ، SD کارت- ساپورت RS485 - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک- آلام- ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه- SNR صوت بیش از 52dB - برد مادون 20 متر</p>	 <p style="text-align: center;">68HR IP Camera</p>	<p style="text-align: center;">23</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین SPEED DOME تحت شبکه (IP) - نوع لنز " 1/3 SONY CCD - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - ساپورت D1 - حرکت دقیق موتور- حرکت ثابت- واکنشی- چرخش یکنواخت 360 درجه و 180 درجه افقی- قابلیت تنظیم اتوماتیک سرعت با استفاده از چند زوم لنز- با زوم 22X- لنز 3.9mm- 85.8mm- وب سرور داخلی جهت ساپورت و کنترل IE- همراه با نرم افزار مدیریت مرکزی- قابل استفاده توسط چندین کاربر در اینترنت، قابل کنترل، پخش و...</p>	 <p style="text-align: center;">NQ24B1-M1 IP Camera</p>	<p style="text-align: center;">24</p>
<p style="text-align: right;">,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - دید در شب و مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع لنز SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد اتترنت 10 الی 100متر - ساپورت RS485 - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک- آلام- ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - SNR صوت بیش از 52dB - برد مادون 15 متر</p>	 <p style="text-align: center;">ND281MD IP Camera</p>	<p style="text-align: center;">25</p>

<p style="text-align: center;">,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - نوع لنز 1/3 " SONY CCD - وضوحیت تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد اتزنت 10 الی 100متر - USB HDD، کارت - ساپورت RS485 - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک - آلام - ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - SNR صوت بیش از 52dB</p>	 <p style="text-align: center;">HT-68C IP Camera</p>	<p style="text-align: center;">26</p>
<p style="text-align: center;">,000</p>	<p>دوربین MINI SPEED DOME تحت شبکه (IP) - نوع لنز 1/4 " SAMSUNG CCD - وضوحیت تصویر 530TVL - تک کاناله با ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد اتزنت 10 الی 100متر - رمزگشای داخلی PTZ - زوم اپتیکال 10X، زوم دیجیتال 10X - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - چرخش افقی 360 درجه - چرخش عمودی 0-180 درجه - میزان سرعت یکنواخت 0~280 درجه در ثانیه - سرعت عمودی 0~100 درجه در ثانیه - لنز اتوماتیک - فوکوس اتوماتیک - ساپورت اینترنت اکسپلورر - درگاه رم SD</p>	 <p style="text-align: center;">NP-E60 IP Camera</p>	<p style="text-align: center;">27</p>

- قیمت ها به **تومان** و فقط به صورت نقدی می باشد.
- لطفا قبل از واریز وجه از موجود بودن اقلام اطمینان حاصل فرمایید.