

لیست قیمت **مکار** تجهیزات مدار بسته

ردیف	مدل	مشخصات	قیمت (تومان)
1	 NP-3012C	دوربین صنعتی - " 1/3" SONY CCD -رزولوشن تصویر 480TVL – حداقل روشنایی 0.05لوکس- نسبت نویز به سیگنال 50dB - حالت شب و روز خودکار – اتصال لنز C/CS - Auto Iris – Support audio function	,000
3	 QN-B2213	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین صنعتی</li> <li>• سنسور تصویر CCD 1/3" SONY 540TVL</li> <li>• حد اقل روشنایی 0.05 لوکس</li> <li>• بدون لنز</li> </ul> D&N	,000
4	 QN-S3200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین صنعتی</li> <li>• سنسور تصویر CCD 1/3" SONY 560TVL EX-VIEW</li> <li>• حد اقل روشنایی 0.001 لوکس</li> <li>• بدون لنز</li> <li>• D&amp;N</li> <li>• WDR , OSD , DNR-30</li> </ul>	,000
5	 504	دوربین دید در شب کاور دار - مجهز به مادون قرمز (IR) - SHARP " 1/3" CCD - رزولوشن تصویر 420TVL – حداقل روشنایی 0.00 لوکس - پرتاب نور در شب 40متر در طول بازایه 80درجه -- نسبت سیگنال به نویز 50dB – لنز 16MM - حالت شب و روز خودکار – سرعت شاتر اتوماتیک – تغذیه 12ولت	,000

,000	<p>دوربین دید در شب کاور دار - مجهز به مادون قرمز (IR) - " 1/3 - نوع سنسور - رزولوشن تصویر HT-640A: SONY 480 TVL / رزولوشن تصویر HT-640B: SHARP 420 TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس پرتاب مادون نور در شب 60 متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 12 mm - حالت شب و روز خودکار - سرعت شاتر اتوماتیک - تغذیه 220 ولت - LED 30 pcs - out door</p>	 <p>640B</p>	6
,000	<p>دوربین دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - TVL SONY CCD - 480 1/3" SONY - حداقل روشنایی 0.0 lux - پرتاب نور مادون در شب 20-30 متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 6mm - حالت شب و روز خودکار - سرعت شاتر اتوماتیک - تغذیه 12 ولت</p>	 <p>639A</p>	7
,000	<p>دوربین دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - SHARP CCD - " 1/4 - رزولوشن تصویر 420 TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس - پرتاب نور در شب 10 متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 3.6mm - حالت شب و روز خودکار - تغذیه 12 ولت</p>	 <p>620</p>	8
,000	<p>دوربین دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - SHARP CCD 1/3 - " رزولوشن تصویر 380 TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس - برد پرتاب نور در شب 7 الی 10 متر - تغذیه 12 ولت 200 میلی آمپر - کوچکترین سایز دوربین دید در شب همراه با پایه</p>	 <p>117</p>	9
,000	<p>دوربین دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY 1/3" - SUPER CCD رزولوشن تصویر 480 TVL - حداقل روشنایی 0.0 LUX - پرتاب نور مادون در شب 25 متر - نسبت سیگنال به نویز 48db -&gt; Lens 3.6mm - حالت شب و روز خودکار - تغذیه 12 ولت - Audio function - LED 24 pcs - دارای کیس فلزی جهت نصب در محیط بیرون - دارای پایه پوشش دهنده سیم</p>	 <p>637IRC</p>	10

,000	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY CCD 1/3 -  " - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس -  پرتاب نور مادون در شب 25 متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 50dB-  لنز 3.6mm - حالت شب و روز خودکار - تغذیه 12 ولت</p>	 <p>638</p>	11
,000	<p>دوربین دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع سنسور: SONY 1.3"  SUPER HAD CCD رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی  0.0 لوکس - پرتاب نور در شب 20-30 متر در طول - نسبت سیگنال به  نویز 52dB- حالت شب و روز خودکار - سرعت شاتر اتوماتیک - لنز  3.6 mm - ضد آب - دارای پایه پوشش دهنده سیم - تغذیه 12 ولت</p>	 <p>IR6373C</p>	12
,000	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY CCD 1/3 -  " - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس - پرتاب  نور مادون در شب 10 متر در طول - نسبت سیگنال به نویز 50dB-  لنز 3.6 mm - حالت شب و روز خودکار - سرعت شاتر اتوماتیک -  تغذیه 12 ولت- همراه با پایه</p>	 <p>W232E7</p>	13
,000	<p>دوربین دید در شب دارای 6 عدد مادون ARRAY LED - نوع سنسور: 1.3"  SONY SUPER HAD CCD رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل  روشنایی 0.0 لوکس - پرتاب نور در شب 100 متر در طول - نسبت سیگنال به  نویز 52dB- حالت شب و روز خودکار - سرعت شاتر اتوماتیک - لنز  16mm- تغذیه 12 ولت - ضد آب (IP66) و مناسب جهت نصب در محیط بیرون</p>	 <p>IR87 C</p>	14
,000	<p>دوربین دید در شب- مجهز به مادون قرمز (IR) - CMOS 1/4 -  رزولوشن تصویر 380TVL - حداقل روشنایی 0.0 لوکس- نسبت  سیگنال به نویز 50dB- لنز 6mm- تغذیه 12 ولت</p>	 <p>M601</p>	15
,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین صنعتی دید در شب</li> <li>• سنسور تصویر CCD 1/3" SONY 520TVL</li> <li>• حداقل روشنایی 0 لوکس</li> <li>• لنز متغیر 4-9mm / برد دید در شب 40 متر</li> </ul> <p>Water Proof Box IP66</p>	 <p>QN-W3216DHB</p>	16

,000	<p>دوربین DOME طرح دتکتور دود- SONY SUPER HAD CCD  " 1/3 - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.5 لوکس -  نسبت سیگنال به نویز 48dB -&gt; لنز 3.6 mm - تغذیه 12 ولت</p>	 616C	17
,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دوربین دام (بدنه پلاستیکی)</li> <li>• سنسور تصویر CCD 1/4" Sharp 480TVL</li> <li>• حد اقل روشنایی 0.8 لوکس</li> <li>• لنز 3.6mm</li> </ul>	 QN-D6283C	18
,000	<p>دوربین دام فلزی Outdoor - SONY CCD 1/3 " - رزولوشن  تصویر 480TVL - حداقل روشنایی 0.05 لوکس - نسبت سیگنال به  نویز 50dB - لنز 4mm - تغذیه 12 ولت - بدنه فلزی ضد ضربه</p>	 C930	19
,000	<p>دوربین دام فلزی دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) - SONY  " 1/3 CCD - رزولوشن تصویر 480TVL - حداقل روشنایی  0.0 لوکس - پرتاب نور مادون در شب 10-20m - نسبت سیگنال  به نویز 50dB - لنز 3.8 mm - تغذیه 12 ولت - LED  10pcs - ضد آب و ضد ضربه</p>	 313A	20
,000	<p>دوربین دام فلزی دید در شب - مجهز به مادون قرمز (IR) -  " 1/4 SHARP CCD - رزولوشن تصویر 420TVL - حداقل  روشنایی 0.0 لوکس - پرتاب نور مادون در شب 10-20m -  نسبت سیگنال به نویز 50dB - لنز 3.8 mm - تغذیه 12 ولت -  ضد آب و ضد ضربه</p>	 313B	21
,000	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - دید در شب و مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع لنز  SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 -  فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد اترنت 10 الی 100 متر - گرفتن  عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک - آلام - ساپورت RTSP -  قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه - SNR صوت بیش از 52dB - برد  مادون 20متر</p>	 IP Camera E718	22

<p>1,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - دید در شب و مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع لنز SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - تک کاناله با ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد آترنت 10 الی 100متر - ساپورت D1 - USB HDD، SD کارت - ساپورت RS485 - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک - آلام - ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - SNR صوت بیش از 52dB - برد مادون 20 متر</p>	 <p>68HR IP Camera</p>	<p>23</p>
<p>1,000</p>	<p>دوربین SPEED DOME تحت شبکه (IP) - نوع لنز SONY " 1/3 CCD - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - ساپورت D1 - حرکت دقیق موتور - حرکت ثابت - واکنشی - چرخش یکنواخت 360 درجه و 180 درجه افقی - قابلیت تنظیم اتوماتیک سرعت با استفاده از چند زوم لنز - با زوم 22X - لنز 3.9mm - 85.8mm وب سرور داخلی جهت ساپورت و کنترل IE - همراه با نرم افزار مدیریت مرکزی - قابل استفاده توسط چندین کاربر در اینترنت، قابل کنترل، پخش و ...</p>	 <p>NQ24B1-M1 IP Camera</p>	<p>24</p>
<p>1,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - دید در شب و مجهز به مادون قرمز (IR) - نوع لنز SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد آترنت 10 الی 100متر - ساپورت RS485 - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک - آلام - ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - SNR صوت بیش از 52dB - برد مادون 15 متر</p>	 <p>ND281MD IP Camera</p>	<p>25</p>
<p>1,000</p>	<p>دوربین تحت شبکه (IP) - نوع لنز SONY CCD " 1/3 - وضوح تصویر 540TVL - ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد آترنت 10 الی 100متر - ساپورت SD، USB HDD، کارت - ساپورت RS485 - گرفتن عکس فوری از تصاویر بصورت اتوماتیک - آلام - ساپورت RTSP - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه - SNR صوت بیش از 52dB</p>	 <p>HT-68C IP Camera</p>	<p>26</p>

,000	<p>دوربین MINI SPEED DOME تحت شبکه (IP) - نوع لنز " 1/4          SAMSUNG CCD - وضوحیت تصویر 530TVL - تک کاناله با          ساپورت D1 - فرمت فشرده سازی تصاویر: H.264 - برد اترنت          10 الی 100متر- رمزگشای داخلی PTZ - زوم اپتیکال 10X ،          زوم دیجیتال 10X - قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه-چرخش افقی          360 درجه- چرخش عمودی 0-180 درجه- میزان سرعت          یکنواخت 0~280 درجه در ثانیه- سرعت عمودی 0~100 درجه          در ثانیه- لنز اتوماتیک- فوکوس اتوماتیک - ساپورت اینترنت          اکسپلورر-درگاه رم SD</p>	 <p>NP-E60 IP Camera</p>	27
------	---	---	----

- قیمت ها به **تومان** و فقط به صورت نقدی می باشد.
- لطفا قبل از واریز وجه از موجود بودن اقلام اطمینان حاصل فرمایید.
- تحویل کالا از انبار شیراز مشمول 4 درصد افزایش قیمت می باشد.
- کرایه ارسال و دریافت بر عهده مشتری است.

شماره کارت جهت واریز وجه : 5892101028116271 بانک سپه بنام سعید رضوی نژاد

شماره حساب جهت واریز وجه: 406300429501 نزد بانک سپه بنام سعید رضوی نژاد